

AANDRAAI MOMENTEN

QDOC-20 V03 d.d. 17-3-2023

Aandraaimomenten bout / moer verbindingen:

M8	20-25 Nm	Gelieve goed te letten op de schotelverrringen (Bolle zijde naar buiten)
M10	40-50 Nm	Extra controle spanningsafstanden tussen diverse verbindingen (bouten) >10mm
M12	75-80 Nm	dit geldt alleen voor 8.8 bouten en moeren

Legrand Componenten	Gereedschap	Aandraai moment
DX smalle automaat 1P+N	Plat/kruiskop 5,5 / PZ1	1,6 Nm
Modulaire automaten t/m 63A	Plat/kruiskop 6,5 / PZ2	2,3 Nm
Modulaire automaten 80 - 125A (4 modules)	Plat/kruiskop 8 / PZ3	3,2 Nm
Modulaire automaten 80 - 125A (6 modules)	Inbussleutel 4	5,5 Nm
Vistop 63 A	Plat/kruiskop 6,5 / PZ2	2,5 Nm
Vistop 100/125/160 A	Inbussleutel 4	6 Nm
DPX-IS 250 (aansluitvlak)	Inbussleutel 5	10 Nm
DPX-IS 250 (kooiklemmen)	Inbussleutel 5	10 Nm
DPX-IS 630 (aansluitvlak of kooiklem)	Inbussleutel 8	24 Nm
DPX-IS 630 (dubbele kooiklem art. 26251)	Inbussleutel 8	36 Nm
DPX-IS 1600 (op aansluitvlak)	Inbussleutel 8	25 Nm
DPX 160 (aansluitvlak of kooiklemmen)	Inbussleutel 4	8 Nm
DPX 250 (op aansluitvlak)	Inbussleutel 5	10 Nm
DPX 250 (kooiklemmen)	Inbussleutel 5	10 Nm
DPX 630 (aansluitvlak of kooiklemmen)	Inbussleutel 8	24 Nm
DPX 1600 (aansluitvlak)	Inbussleutel 8	25 Nm
SPX-V 00 (kabelschoen M8)	Dopsleutel 13/M8	12-14 Nm
SPX-V 1/2 (kabelschoen M10)	Dopsleutel 17/M10	30 Nm
SPX-V 3 (kabelschoen M12)	Dopsleutel 19/M12	30 Nm
SPX-V 00 (prisma) beugelaansluiting	Inbussleutel 4	5 Nm
SPX-V 1/2/3 (prisma) beugelaansluiting	Inbussleutel 4	6-8 Nm
SPX 00 (kabelschoen M8)	Dopsleutel 13/M8	8-10 Nm
SPX 1/2 (kabelschoen M10)	Dopsleutel 17/M10	35 Nm
SPX 3 (kabelschoen M12)	Dopsleutel 19/M12	40 Nm

Legrand Schroef - rijgklemmen

breedte van 5mm	plat 3,5	0,8 Nm
breedte van 6 en 8mm	plat 4	1,4 Nm
breedte van 10mm	plat 5,5	2 Nm
breedte van 12mm	plat/kruiskop 5,5 / PZ2	2 Nm
breedte van 15mm	plat/kruiskop 6,5 / PZ2	4 Nm
breedte van 22mm	inbussleutel 6	10 Nm

Jean Muller mespatroon stroken

Cassette NH00 160A	Dopsleutel 13/M8	10 Nm
Cassette NH1 250A	Dopsleutel 17/M10	15 Nm
Cassette NH2 400A	Dopsleutel 19/M12	30 Nm
Cassette NH3 630A	Dopsleutel 19/M12	30 Nm